

PIH-262/264

1. 防塵材質防護罩
2. 三軸設計
3. 特殊線路設計，幾無Color Rolling現象
4. 螺旋式球體設計安裝簡便
5. 新增一組影像訊號輸出可供現場調整測試



吸頂式球型攝影機



尺寸圖 單位：mm



規格表

| | | 標準解析度 | | 高解析度 | | |
|-----------|----|--------------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 機種型號 | | PIH-2622N6 | PIH-2622N3.6 | PIH-2642N6 | PIH-2642N3.6 | |
| 輸入電壓 | | DC 12V ±10% | | | | |
| 鏡頭 | 焦距 | 6.0mm | 3.6mm | 6.0mm | 3.6mm | |
| | 光圈 | F1.8 | F1.8 | F1.8 | F1.8 | |
| | 視角 | 水平 | 44.5° | 73° | 44.5° | 73° |
| | | 垂直 | 33.1° | 54.5° | 33.1° | 54.5° |
| | 對角 | 56° | 92° | 56° | 92° | |
| 攝像元件 | | Sony 1/3" Super HAD CCD Sensor | | | | |
| 影像總圖素 | | 537(H) x 505(V) | | 811(H) x 508(V) | | |
| 有效面積 | | 5.59mm(H) x 4.68mm(V) | | | | |
| 水平/垂直同步頻率 | | 15.734KHz / 59.94Hz | | | | |
| 掃描系統 | | 2 : 1 交織式掃描 | | | | |
| 同步方式 | | 內同步 | | | | |
| 解析度 | | 420 條 | | 480 條 | | |
| 最低照度 | | 0.2 Lux / F1.8 | | 0.5 Lux / F1.8 | | |
| 信號雜訊比 | | 50dB 以上(自動增益關閉) | | | | |
| 自動增益 | | 最大可調至 36dB | | | | |
| 白平衡調整 | | 自動 | | | | |
| 輪廓補正功能 | | 水平及垂直 | | | | |
| 電子快門 | | 1/60S ~ 1/100,000S (自動) | | | | |
| 逆光補償 | | 有 | | | | |
| 視頻輸出 | | 複合式影像信號1.0Vp-p, 75 Ω | | | | |
| 伽瑪特性 | | $\gamma = 0.45$ | | | | |
| 消耗功率 | | 2.2W | | | | |
| 工作溫度 | | -10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) | | | | |
| 尺寸 | | 球體：Φ98，底座及固定環：Φ112 x 40.5mm | | | | |
| 重量 | | 250g | | | | |

《設計及規格如有變動不另行通知》