



PIH-815/819

日夜兩用超高解析攝影機

1. 超高解析度：彩色540條；黑白：600條
2. OSD 螢幕選單功能設定
3. 遮罩功能，可設8個遮罩區域
4. 紅外線濾光片機械式自動切換，於夜間提高感度
5. 內建高感度麥克風，可全方位影音監控
6. 電源同步與內同步可切換
7. 日夜兩用，提供24小時不中斷的安全監控



尺寸圖 單位：mm



規格表

機種型號	PIH-8156N	PIH-8158N	PIH-8196N	PIH-8198N
輸入電壓	DC12V±10% AC24V±10%	AC90V~260V max.	DC12V±10% AC24V±10%	AC90V~260V max.
攝像元件	Sony 1/3" Super HAD CCD Sensor		Sony 1/3" ExView HAD CCD Sensor	
影像總圖素	811(H) x 508 (V)			
有效面積	5.59mm(H) x 4.68mm(V)		6.00mm(H) x 4.96mm(V)	
水平/垂直同步頻率	15.734KHz / 59.94Hz			
掃描系統	2:1 交織式掃描			
同步方式	電源同步/內同步可切換			
紅外線濾片切換	日/夜/時程/外部控制/自動機械式切換			
解析度	彩色：540條，黑白：600條			
最低照度	彩色：0.1Lux/F1.2 黑白：0.02Lux/F1.2		彩色：0.05Lux/F1.2 黑白：0.01Lux/F1.2	
信號雜訊比	50dB 以上(自動增益關閉)			
自動增益	關 / 低 (22dB) / 高 (36dB)			
白平衡調整	ATW / MWB / PUSH / HOLD / INDOOR / OUTDOOR			
輪廓補正增益	16階			
電子快門	1/60(1/50)S ~ 1/100,000S (自動、手動、AEUSR)			
逆光補償	開或關			
遮罩區域	8 區			
防止閃爍功能	開或關			
影像設定	Setup / Wclip / Mirror / Negative			
視頻輸出	複合式影像信號1.0Vp-p, 75Ω			
音頻輸出	有			
鏡頭座	C 或 CS			
光圈驅動	Direct Drive(DC) 或 Video Drive			
伽瑪特性	8階			
操作方式	螢幕選單設定所有功能			
消耗功率	DC12V / 5.0W AC24V / 4.5W	4.8W	DC12V / 5.0W AC24V / 4.5W	4.8W
工作溫度	-10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F)			
尺寸	64mm(寬) x 56mm(高) x 126mm(長)			
重量	650g			

《設計及規格如有變動不另行通知》