

MPEG-4 數位監控錄放影機

直接網路瀏覽及設定、多台鍵盤控制多台DVRs

利凌最新的6系列DVR，使用MPEG-4壓縮技術並搭配NFR雜訊消除的功能，使得儲存影像更有效率；多種備份選項可供選擇，檔案可以轉成AVI直接在電腦中播放；全方位的數位整合系統，可透過網路監控直接在IE上瀏覽及做各種設定。各項先進的功能都可以使用滑鼠在簡單易懂的圖像螢幕選單上操作。

6系列延續著利凌產品對於安全性一貫的嚴謹要求，從可以使用鑰匙鎖定的硬碟，使用者密碼管理，到遠端網路監控可選擇性開放，一層層安全措施，讓使用者在輕鬆操作之虞更可以高枕無憂。



PDR-6040
4-Channel MPEG-4 DVR



PDR-6080
8-Channel MPEG-4 DVR



PDR-6160
16-Channel MPEG-4 DVR

產品特色



MPEG-4
壓縮技術



夜間雜訊消除



即時影像
480fps



圖像螢幕選單



滑鼠設定頻道



子母畫面



支援DVD/RW



支援FTP下載



支援SATA
2TB/4TB



網路瀏覽及設定

產品規格表

	PDR-6160A/S	PDR-6080A/S	PDR-6040A/S
機 型	A：硬碟抽取盒 x 1、可內建硬碟 x 1 (含DVD/RW燒錄機) S：可內建硬碟 x 2		A：可內建硬碟 x 1含DVD/RW燒錄機 S：可內建硬碟 x 2
錄 影	SATA硬碟 x 2		SATA硬碟 x 1 (A) 或 SATA硬碟 x 2 (S)
錄影方式	外部警報 / 位移偵測 / 排程 / 手動		
錄影速度	PAL：50 幅/秒 或100 CIF/秒 NTSC：60幅/秒 或 120 CIF/秒、1.2 to 5 KB/張		
雜訊抑制	有、具夜間錄影雜訊抑制		
錄影解析度	720 x 240 (幅) / 320 x 240 (CIF)		
排程錄影	一週每小時可設定 / 警報 / 位移偵測 / 持續 / 不錄影		
外部儲存裝置	可外接2部磁碟陣列主機，最高可達 4TB 儲存空間		可外接1部磁碟陣列主機
錄影張數	每門可獨立設定		
備份媒體	USB 2.0 隨身碟/ DVD/RW / FTP檔案下載		
DVD-RW容量	4.5 GB (選購)		
DVD儲存格式	DVD+RW, AVI/MPEG-4 影像, ISO-9660 相容, 隨插即用		
回 放	錄影回放、時間搜尋、事件回放、日期回放		
回放速度	倒轉：2倍、4倍、6倍 / 快轉：2倍、4倍、6倍		
壓縮格式	MPEG-4、1.2~5 Kbytes CIF解析度/張		
影像輸入端子	16個 BNC (1Vp-p, 75Ω終端)	8個 BNC (1Vp-p, 75Ω終端)	4個 BNC (1Vp-p, 75Ω終端)
攝影機名稱	12個字元/每門可獨立設定/支援中文攝影機名稱		
影像橋接器	電子式16個 BNC (1Vp-p, 75Ω終端)	電子式8個 BNC (1Vp-p, 75Ω終端)	無
即時影像	PAL：400張/秒 NTSC：480張/秒	PAL：200張/秒 NTSC：240張/秒	PAL：100張/秒 NTSC：120張/秒
畫面編輯	滑鼠拖曳		
影像輸出端子	1個BNC (1Vp-p, 75Ω)		2個 BNC (1Vp-p, 75Ω)
VGA 輸出	內建VGA，動態除鋸齒及生動畫面VGA晶片		
影像處理功能	輪跳 / 影像放大 / 影像凍結		
分割畫面處理	4、8、9、13、16分割、PIP	4、8、9分割、PIP	4分割、PIP
Spot	Quad/Spot 輸出、可輪跳、鍵盤控制及警報跳單一		無
警 報	16門輸入 / 2門 (NO/NC) 輸出	8門輸入 / 2門 (NO/NC) 輸出	4門輸入 / 2門 (NO/NC) 輸出
位移偵測	每門獨立可設定30 x 24位移偵測區域，8段靈敏度可調整		
警報錄影	警報前(最高160張)及警報後錄影		
事件	外部警報觸發、斷訊偵測、停止錄影、電源、位移偵測、排程錄影、登出入、硬碟格式化		
配 件	無線遙控器 (255 DVRs可定址)		
PTZ 操控	利凌 & Pelco P/D 通信協定 (獨立設定) / 遙控器操控 / 網頁遠端操控及設定		由RS-232接頭
鍵盤控制	搭配PIH-931 鍵盤，可操控255 DVRs		無
IR接收端子	可外接IR遙控接收器，最高可延長200 公尺		無
RS-485/232	RS-485鍵盤串接輸出及輸入，12V電源輸出，一組RS-485 PTZ控制輸出		可連接PTZ
飛梭旋鈕	可操控設定及回放選單		無
滑鼠支援	有，USB或PS-2，滑鼠拖曳、右鍵Menu、滑鼠區快選擇、PIP滑鼠滾輪		
聲音	4組RCA 聲音輸入 / 1組聲音輸出 (0.7Vp-p, 300 Hz to 3KHz)		
網 路	網頁直接瀏覽 / 可多人同時使用 / 免費CMX管理軟體		
通信協定	ARP / TCP/IP / HTTP / SMTP / FTP / DDNS		
網頁主機設定	全功能含韌體更新		
API	HTTP API / ActiveX / SDK Supported		
網路功能	即時影像 / 遠端事件及時間回放 / AVI轉檔 / 電子照像 / 網路聲音		
IP Scan	DVR設備搜尋軟體 IP Scan		
其 他	三階層使用者登錄 (可指定權限)		
WDT	硬體看門狗		
時間同步	DVRs 與 PIH-931 鍵盤時間同步		
多國語言	支援		
CPU	32-bit RISC 處理器，333MHz		
作業系統	Linux 2.6 核心		
消耗功率	AC 110V/ 220V Max., 135W		
工作環境	Temp：-10°C ~ +60°C / Humidity：0%~80%		
尺寸 (W x L x H)	434 mm x 411.4 mm x 88 mm	434 mm x 411.4 mm x 88 mm	434 mm x 364.3mm x 52.8 mm
重量	8.5 Kg (未含硬碟)	8.5 Kg (未含硬碟)	5.2 Kg (未含硬碟)

《設計及規格如有變動不另行通知》